




Adriaan Heynisstraat 2a  
 2957 AA Nieuw Lekkerland  
 Telefoon: +31(0)184701073  
 Fax: +31(0)184701378  
 E-mail: [contact@moduteck.info](mailto:contact@moduteck.info)  
 K.v.K.: 53352254  
 BTW nr. NL169728146B01  
 Bank: NL31ABNA0575583258

## MODUTECK® SYSTEMEN 1 januari 2016

### Modulerende regelsystemen voor propaan

Type	Uitvoering	capaciteit	aansluiting	optie	voeding
MS 20	230 vac 3p	20 kg/h	in 1/4" uit 3/8"	standaard	230V
MS 20	230 vac 3p 1K	20 kg/h	in 1/4" uit 3/8"	1K pot. meter	230V
MS 20	230 vac 3p 5K	20 kg/h	in 1/4" uit 3/8"	5K pot. meter	230V
MS 20	24 vac 0 -10Vdc	20 kg/h	in 1/4" uit 3/8"	standaard	24V
MS 20	24 vac 3p	20 kg/h	in 1/4" uit 3/8"	standaard	24V
MS 20	24 vac 3p 1K	20 kg/h	in 1/4" uit 3/8"	1K pot. meter	24V
MS 20	24 vac 3p 5K	20 kg/h	in 1/4" uit 3/8"	5K pot. meter	24V
MS 20 stand alone	230V 0-50 °C	20 kg/h	in 1/4" uit 3/8"	Digitale regelaar Alfa	230V



MS 20/ MS 40

MS 40	230 vac 3p	40 kg/h	in 1/4" uit 3/8"	standaard	230V
MS 40	230 vac 3p 1K	40 kg/h	in 1/4" uit 3/8"	1K pot. meter	230V
MS 40	230 vac 3p 5K	40 kg/h	in 1/4" uit 3/8"	5K pot. meter	230V
MS 40	24 vac 0 -10Vdc	40 kg/h	in 1/4" uit 3/8"	standaard	24V
MS 40	24 vac 3p	40 kg/h	in 1/4" uit 3/8"	standaard	24V
MS 40	24 vac 3p 1K	40 kg/h	in 1/4" uit 3/8"	1K pot. meter	24V
MS 40	24 vac 3p 5K	40 kg/h	in 1/4" uit 3/8"	5K pot. meter	24V
MS 40 stand alone	230V 0-50 °C	40 kg/h	in 1/4" uit 3/8"	Digitale regelaar Alfa	230V



MS 60

MS 60	230 vac 3p	60 kg/h	in 1/2" uit 1/2"	standaard	230V
MS 60	230 vac 3p 1K	60 kg/h	in 1/2" uit 1/2"	1K pot. meter	230V
MS 60	230 vac 3p 5K	60 kg/h	in 1/2" uit 1/2"	5K pot. meter	230V
MS 60	24 vac 0 -10Vdc	60 kg/h	in 1/2" uit 1/2"	standaard	24V
MS 60	24 vac 3p	60 kg/h	in 1/2" uit 1/2"	standaard	24V
MS 60	24 vac 3p 1K	60 kg/h	in 1/2" uit 1/2"	1K pot. meter	24V
MS 60	24 vac 3p 5K	60 kg/h	in 1/2" uit 1/2"	5K pot. meter	24V
MS 60 stand alone	230V 0-50 °C	60 kg/h	in 1/2" uit 1/2"	Digitale regelaar Alfa	230V




MS 60 met Alfa 71

Temperatuuropnehmer PTC 1000 met 10m 2 draads kabel

### Moduteck brandbeveiligingsystemen

Gasmagneetafsluiter	1/2"	230V
Gasmagneetafsluiter	1/2"	24V
Ruimte maximaalthermostaat	0-60 °C	



Gasmagneetafsluiter en  
 Ruimte/maximaalthermostaat